

MTM Beton

erdfeucht

Die MTM Betone werden überwiegend im Tiefbau und im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. MTM Betone sind erdfeuchte und hochwertige Mischungen aus Splittkörnungen, Sand 0-2 mm, Zement und Wasser. Bei der Herstellung wird auf Flugasche oder ähnliche Füller verzichtet.

Die MTM Betone werden in den zwei Korngrößen 0-16 mm und 0-8 mm je nach Einsatzgebiet hergestellt. Für eine längere Verarbeitungszeit kann dem MTM Beton ein Verzögerer beigemischt werden.



Vorteile:

✓ nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

✓ verarbeitungsfertig

✓ Kleinmengen ab 0,3 m³

✓ bis zu 4 Stunden verarbeitbar

Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.mtm-baustoffe.de/betonmoertel/beton



Produkt	Artikel	Druckfestigkeit in N/mm ²	VPE* ¹	Einheit
Beton 0 - 8 mm Körnung C 12/15 C1 X0	612	15	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 8 mm Körnung C 16/20 C1 X0	613	20	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 8 mm Körnung C 20/25 C1 X0	614	25	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 16 mm Körnung C 12/15 C1 X0	622	15	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 16 mm Körnung C 16/20 C1 X0	623	20	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 16 mm Körnung C 20/25 C1 X0	624	25	lose	ab 0,3 m ³
Beton 0 - 16 mm Körnung C 25/30 C1 X0	625	30	lose	ab 0,3 m ³

*¹ Der Beton kann auf Wunsch in ein Big Bag von 0,3 – 0,7 m³/Big Bag abgefüllt werden.