

MTM Zement Estrichmörtel

erdfeucht

MTM Zement Estrichmörtel sind Mischungen aus feinsten Sanden, Kieskörnungen, Zement und Wasser. Ihren Einsatz finden die MTM Estriche als Untergrund für Fußbodenbeläge oder auch in entsprechender Art und Ausführung als fertig nutzbarer Boden. Für eine längere Verarbeitungszeit kann dem MTM Estrich ein Verzögerer beigefügt werden. Mit einem weiteren Zusatzmittel ist der MTM Estrich auch für Fußbodenheizungen einsetzbar. MTM Estriche werden in den Körnungen 0 - 3 mm und 0 - 8 mm angeboten.



Vorteile:

- ✓ nach DIN EN 13813
- ✓ verarbeitungsfertig
- ✓ Kleinmengen ab 0,3 m³
- ✓ bis zu 4 Stunden verarbeitbar
- ✓ für Fußbodenheizung geeignet

Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.mtm-baustoffe.de/betonmoertel/estrich



Produkt	Artikel	Druckfestigkeit in N/mm ²	VPE* ¹	Einheit
Estrichmörtel 0-3 mm Körnung, CT-C 20-F 4	34	20	lose	ab 0,3 m ³
Estrichmörtel 0-8 mm Körnung, CT-C 20-F 4	36	20	lose	ab 0,3 m ³
Estrichmörtel 0-8 mm Körnung, CT-C 30-F 4	37	30	lose	ab 0,3 m ³

*¹ Der Estrich kann auf Wunsch in ein Big Bag von 0,3 – 0,75 m³/Big Bag abgefüllt werden.