

MTM Trasszementmörtel

erdfeucht

MTM Trasszementmörtel sind erdfeuchte, fertig einbaubare Mörtelmischungen, bestehend aus unterschiedlichen Sanden, Zement, Trasszuschlag und Wasser. Die MTM Trasszementmörtel werden als Bettungs- und Fugenmörtel zur Verlegung und Verfugung von Natursteinpflaster und Natursteinplatten eingesetzt. Für eine längere Verarbeitungszeit kann dem MTM Trasszementmörtel ein Verzögerer beigemischt werden. Trasszementmörtel kann auch als Auftragsmischung (vom Kunden gewünschte Mischungsverhältnisse) hergestellt werden.

Vorteile:

- ✓ verarbeitungsfertig
- ✓ Herstellung von Kleinmengen ab 0,3 m³
- ✓ bis zu 4 Stunden verarbeitbar
- ✓ Eindämmen von Ausblühungen
- ✓ in Anlehnung nach DIN 1053 / DIN EN 998-2



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.mtm-baustoffe.de/betonmoertel/trasszementmoertel



Trass ist ein sehr fein gemahlener vulkanischer Tuff, ein Naturstein aus verfestigter Vulkanasche. Im MTM Trasszementmörtel ist rheinischer Trasszuschlag aus der Eifel enthalten. Zementäre Mörtel mit einem Trasszuschlag werden besonders dicht und beständig gegen Umwelteinflüsse. Das Kalkbindevermögen des Trassanteils reduziert den Kalküberschuss im Zementleim und das Quellvermögen im Zementstein. Weniger Poren bedeuten einen geringeren kapillaren Wasseraustausch, was der Gefahr von Ausblühungen und Fleckenbildung entgegenwirkt.

Produkt	Artikel	Druckfestigkeit in N/mm ²	VPE* ¹	Einheit
Trasszementmörtel 0-2 mm Bettungsmörtel MV 1:8; MG II	248	3,5	lose	ab 0,3 m ³
Trasszementmörtel 0-2 mm Bettungsmörtel/Fugenmörtel MV 1:4; M 10	244	10	lose	ab 0,3 m ³

*¹ Der Trasszementmörtel kann auf Wunsch in ein Big Bag von 0,3 – 0,75 m³/Big Bag abgefüllt werden.