

Leistungserklärung

LE.Nr.: 52/2013-07-01

1. Kenncode des Produkttyps: MTM Kalkzementputz einlagig
2. Ident.-Nr.: 52
3. Verwendungszweck: Normalputzmörtel, Kalkzementputz, CS II für die Verwendung in Innenräumen
4. Hersteller: MTM Münstersche Transport-Mörtel GmbH & Co. Dornierweg 4-6, 48155 Münster
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 4
7. Harmonisierte Norm: EN 998-1
8. Notifizierte Stelle: ./.
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	harmonisierte technische Spezifikation: Norm
Brandverhalten:	A1	DIN EN 998-1
Druckfestigkeit:	CS II	DIN EN 1015-11
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild A/B/C)	DIN EN 1015-12
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	NPD	DIN EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit λ_{10dry} :	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 %	DIN EN 1745 Tab. A 12
	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ für P = 90 %	DIN EN 1745 Tab. A 12
Dauerhaftigkeit:	NPD	DIN EN 998-1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Henrik Alichmann (Geschäftsführer)
Münster, 01.07.2013

Ökologie-, Gesundheits- und Sicherheitsinformationen (REACH)

Weitere Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Aufbewahrung und Entsorgung der Produkte geben die Sicherheitsdatenblätter, die physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten. Diese sind unter <http://www.mtm-baustoffe.de/service/downloads/> einsehbar oder direkt bei MTM anzufordern.